



BARNIZ PROTECTOR EN AEROSOL

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Barniz satinado formulado a base de resinas acrílicas termoplásticas de gran dureza y transparencia.

Campos de aplicación

Fácil y rápido de aplicar en todo tipo de maderas, incluso aquellas de difícil acceso.

Por su extraordinario acabado es idóneo tanto en interior como en exterior.

Puede aplicarse incluso sobre la mayoría de los plásticos y barnices previos, aunque recomendamos una pequeña prueba de compatibilidad.

Características

- Aplicación rápida y fácil repintado.
- Rápido secado.
- Buen endurecimiento.
- Gran resistencia al rayado una vez polimerizada la película.
- Buena adherencia.
- Gran durabilidad del acabado.
- Sobresaliente resistencia a la intemperie.
- Buena elasticidad.
- No cuarteo.
- No contiene plomo ni otros metales pesados.

2. MODO DE EMPLEO

Preparación de la superficie

La superficie debe estar seca, limpia y libre de polvo y partículas sueltas.

Aplicación

Agitar muy bien el aerosol antes de usar, durante aproximadamente 3 minutos.

Aplicar desde una distancia aproximada de 20 cm. manteniendo el envase vertical.

Aplicar sobre superficies limpias y secas.

Extender 2 ó 3 capas muy finas, dejando secar 5 minutos entre capas. Las capas deben ser finas para obtener buenos resultados y evitar descuelgues. Así, siempre es mejor aplicar tres capas finas que una gruesa.

Invertir el aerosol para purgar la válvula tras el uso.

Envases

Aerosol de 400 mL.

Color y Acabado

El acabado es incoloro muy transparente, y el tacto suave.

3. DATOS TÉCNICOS

Tipo Ligante: Acrílico termoplástico

Secado al tacto (ASTM D-1640 ISO 1517): 10'

Secado total (ASTM D-1640 ISO 1517): 20'
Espesor de capa seca (ASTM D-823 ISO 2808): 15 micras por capa

Dureza Persoz (ASTM D-4366 ISO 1522): 127±15"

Dureza (Lápiz ASTM D-3363): H

Adherencia (ASTM D-3359 ISO 2409): 0 B

Rendimiento teórico: 2 m² para aerosol 400 mL.

Condiciones de aplicación

Tº ambiente mínima: 8°C

Tº superficie: 5°C

Humedad Máx.: 85% R.H.P

Resistencia del pintado al calor: 120°C

Resistencia del envase al calor: < 50°C

Propelente: DME

4. INDICACIONES ESPECIALES

No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas. No utilizar sobre los materiales que tengan contacto directo con los alimentos.

Cerrar bien el envase después de su uso y guardarlo en lugar fresco y seco. Proteger de las heladas.

No almacenar durante mucho tiempo a temperaturas superiores a 45°C ni inferior a 5°C. Para almacenamiento y manipulación, tener en cuenta las leyes vigentes de almacenamiento y transporte, las que se refieren a las aguas y al aire. Respetar las indicaciones de seguridad. En el uso del producto, tomar las medidas generales de protección e higiene. Evitar que el producto alcance los cursos de agua. El producto no es peligroso según el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (R.D. 255/2003). La ficha de datos de seguridad está a disposición del usuario profesional que la solicite.

5. CONDICIONES GENERALES

Los datos facilitados son orientativos y de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten a nuestra Servicio Técnico.

Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones generales de Venta y Suministro.

CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TÉCNICO



(34) 986 343424
(34) 93 2412424

servitecnico@xylazel.com

Norte: Gándaras de Prado, s/n
Tel. 986 34 34 24
Fax 986 34 62 40
36400 PORRIÑO (Pontevedra)

Levante: C/ Pascual y Genís 10, 4º D
Tel. 96 394 10 54
Fax 96 394 10 78
46002 VALENCIA

Nordeste: C/ Muntaner, 198-200
Tel. 93 241 24 24
Fax 93 241 25 39
08036 BARCELONA

Centro: C/ Alcarria, nº 7 - 1º - Pta. 7
Tel. 91 673 11 11
Fax 91 673 86 93
28820 COSLADA (Madrid)

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)
TEL : 986 34 34 24 • FAX: 986 34 62 40

www.xylazel.com

