

GRASA SPRAY



GRASA SPRAY

DESCRIPCIÓN

GRASA SPRAY es un lubricante especial de larga duración. Su fluidez facilita la aplicación y su secado rápido permite una lubricación perfecta incluso en lugares inaccesibles. No descuelga. Resistencia a altas presiones.

Compuesto a base de polímeros en aceite mineral de larga duración, con aditivos de adherencia y extrema presión.

APLICACIÓN

Todas las aplicaciones y piezas móviles del motor o la carrocería del automóvil: bisagras, cables, cerraduras, husillos, roscas, cadenas, ruedas dentadas, etc. En el hogar: deslizaderas de persianas, cadenas de bicicletas, motosierras, etc.

Ref.: 15203

Capacidad: 650 ml.

Ref : 15202

Capacidad: 270 ml.

CARACTERÍSTICAS PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS	METODOS	ESPECIFICACIÓN		
		MIN	TÍPICA	MAX
Aspecto	Visual	Líquido semi-fluido ambar		
Densidad a 15°C (gr/cc)	ASTM D-4052		0,89	
Viscosidad a 20°C (cPs)			7000	
Punto de inflamación	ASTM D-92		>260	
Carga soldadura (4 bolas)	10s/1800rpm		70	
Ensayo corrosión	ASTM B-117 B		6 horas	

CARACTERÍSTICAS AEROSOL

CARACTERÍSTICAS	METODOS	ESPECIFICACIÓN		
		MIN	TÍPICA	MAX
Naturaleza del propelente	K 30093-1		GLP	
Presión 25°C (bar)	AISA P001	3,5		4,5
Descarga (g/s)	AISA P002		1,50	



Nota : Estos datos representan valores medios después de diferentes ensayos. KRAFFT' se reserva el derecho de modificar o actualizar la presente ficha sin comunicación previa.

