

xylazelMetal

DECAPANTE LIMPIADOR

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Decapante limpiador formulado con disolventes adecuados para limpiar manchas de pintura, frescas o secas, en multitud de superficies e incluso graffitis.

Su poder desengrasante le aporta propiedades como limpiador de líquidos aceitosos, como desengrasante y para desatascar válvulas de sprays.

Útil además para la limpieza de superficies antes de pintar así como limpiador de utensilios de pintor, de forma rápida sencilla y cómoda.

Campos de aplicación

- Para limpiar manchas de pintura e incluso graffitis
- Desengrasante
- Para desatascar válvulas de sprays
- Limpiador de útiles de pintor
- Limpiador de superficies antes de pintar

Características

- Fácil aplicación
- Alto poder diluyente

2. MODO DE EMPLEO

Aplicación

Agitar muy bien el envase antes de usar, durante aproximadamente 1 minuto.

Rociar abundantemente el objeto a tratar y frotar con un paño, repetir la operación cuantas veces sea necesario. Si se utiliza como preparador de superficies, dejar secar antes de proceder al pintado. Tras su uso invertir el aerosol y rociar durante unos segundos para purgar la válvula y evitar que el difusor se obture. Dada la diversidad de aplicaciones se recomienda una prueba de aplicación en una parte neutra de la superficie.

Envases

Aerosol 400 ml

Colores y Acabados

Transparente

3. DATOS TÉCNICOS

Rendimiento teórico del envase: 2 m²

Densidad: 0,8 aprox.

Condiciones de aplicación

Resistencia del envase al calor: < 50° C

Propelente: GLP

4. INDICACIONES ESPECIALES

No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas. No utilizar sobre los materiales que tengan contacto directo con los alimentos.

Cerrar bien el envase después de su uso y guardarlo en lugar fresco y seco. Proteger de las heladas.

No almacenar durante mucho tiempo a temperaturas superiores a 35°C ni inferior a 5°C. Para almacenamiento y manipulación, tener en cuenta las leyes vigentes de almacenamiento y transporte, las que se refieren a las aguas y al aire. Respetar las indicaciones de seguridad. En el uso del producto, tomar las medidas generales de protección e higiene. Evitar que el producto alcance los cursos de agua. La ficha de datos de seguridad está a disposición del usuario profesional que la solicite.

5. CONDICIONES GENERALES

Los datos facilitados son orientativos y de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y modo de empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico. Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.

CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TÉCNICO



986 343424
93 2412424

E-mail: servitecnico@xylazel.com

Norte: Gándaras de Prado, s/n
Tel. 986 34 34 24
Fax 986 34 62 40
36400 PORRIÑO (Pontevedra)

Levante: C/ Pascual y Genís 10, 4º D
Tel. 96 394 10 54
Fax 96 394 10 78
46002 VALENCIA

Nordeste: C/ Muntaner, 198-200
Tel. 93 241 24 24
Fax 93 241 25 39
08036 BARCELONA

Centro: C/ Alcarria, nº 7 - 1º - Pta. 7
Tel. 91 673 11 11
Fax 91 673 86 93
28820 COSLADA (Madrid)

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)
TEL : 986 34 34 24 • FAX: 986 34 64 17

www.xylazel.com

